

	Toote nimi	100W HiSpot LED prožektor	
	Toote nr	FL08-100	
Valgustehnilised andmed			
LED-i tüüp	Nichia SMD	Värvsustemperaatuur	4000K, 5000K
Valgusvilkjakus	135(±5%)lm/w(5000K Ra70)	Värviedastusindeks	Ra70, Ra80
Valgusvoog	13500(±5%)LM(5000K Ra70)	Valgusvihu nurk	F00801, F01601, F01602, F01603, F01604, F01605
Elektrilised andmed			
Draiver	SOSEN	Sagedus	50/60Hz
Toitepinge	AC100-240V / AC100-277V	Võimsustegur	>0.92
Liigpingepiirik	6kV line-line, 10kV line-earth		
Mõõdud, kaal ja muu			
Võimsus	100±5W	Ladustamise temperatuur	-40°C to +70°C(-40°F to +158°F)
Korpus	Alumiiniumi sulam	Töötemperaatuur	-30°C to +45°C(-22°F to +113°F)
IP-kaitseaste	IP66	Tööniiskus	15-90%RH
Eluiga	>50000h (Ta=30°C@L70)	Valgusti netokaal	6.3±0.3kg (13.89±0.66Lbs)
Mõõtmed	413×366×83mm (16.26"×14.41"×3.27")	Ekspordi karbi suurus	490×140×420mm (19.29"×5.51"×16.54")
Kaitseklass	Klass I		
Sertifikaadid	CE, CB, ENEC, RoHS, ETL, SAA		
Lisainfo			
Insatleerimise meetod	Toend paigaldus (reguleeritav nurk)		
Tark juhtimine	DALI		
Mõõtmed		Valgusjaotusköover	
			