

	Toote nimi	200W HiSpot LED prožektor	
	Toote nr	FL08-200	
Valgustehnilised andmed			
LED-i tüüp	Nichia SMD	Värvsustemperaatuur	4000K, 5000K
Valgusvilkjaksus	135(±5%)lm/w(5000K Ra70)	Värviedastusindeks	Ra70, Ra80
Valgusvoog	27000(±5%)LM(5000K Ra70)	Valgusvihu nurk	F00801, F01601, F01602, F01603, F01604, F01605
Elektrilised andmed			
Draiver	SOSEN	Sagedus	50/60Hz
Toitepinge	AC100-240V / AC100-277V	Võimsustegur	>0.92
Liigpingepiirik	6kV line-line, 10kV line-earth		
Mõõdud, kaal ja muu			
Võimsus	200±10W	Ladustamise temperatuur	-40°C to +70°C(-40°F to +158°F)
Korpus	Alumiiniumi sulam	Töötemperaatuur	-30°C to +45°C(-22°F to +113°F)
IP-kaitseaste	IP66	Tööniiskus	15-90%RH
Eluiga	>50000h (Ta=25°C@L70)	Valgusti netokaal	8.6±0.3kg (18.96±0.66Lbs)
Mõõtmed	462×452×87mm (18.19"×17.8"×3.43")	Ekspordi karbi suurus	540×160×515mm (21.26"×6.3"×20.28")
Kaitseklass	Klass I		
Sertifikaadid	CE, CB, ENEC, RoHS, ETL, SAA		
Lisainfo			
Insatleerimise meetod	Toend paigaldus (reguleeritav nurk)		
Tark juhtimine	DALI		
Mõõtmed		Valgusjaotusköover	
			