


| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--|
|  | Toote nimi | 40W HiSpot LED prožektor | |
| | Toote nr | FL08-040 | |
| Valgustehnilised andmed | | | |
| LED-i tüüp | Nichia SMD | Värvsustemperaatuur | 4000K, 5000K |
| Valgusvilkjakus | 135(±5%)lm/w(5000K Ra70) | Värviedastusindeks | Ra70, Ra80 |
| Valgusvoog | 5400(±5%)LM(5000K Ra70) | Valgusvihu nurk | F00801, F01601, F01602, F01603, F01604, F01605 |
| Elektrilised andmed | | | |
| Draiver | SOSEN | Sagedus | 50/60Hz |
| Toitepinge | AC100-240V / AC100-277V | Võimsustegur | >0.90 |
| Liigpingepiirik | 6kV line-line, 10kV line-earth | | |
| Mõõdud, kaal ja muu | | | |
| Võimsus | 40±4W | Ladustamise temperatuur | -40°C to +70°C(-40°F to +158°F) |
| Korpus | Alumiiniumi sulam | Töötemperaatuur | -30°C to +45°C(-22°F to +113°F) |
| IP-kaitseaste | IP66 | Tööniiskus | 15-90%RH |
| Eluiga | >50000h (Ta=30°C@L70) | Valgusti netokaal | 4.3±0.3kg (9.48±0.66Lbs) |
| Mõõtmed | 359×308×82mm (14.13"×12.13"×3.23") | Ekspordi karbi suurus | 425×130×360mm (16.73"×5.12"×14.17") |
| Kaitseklass | Klass I | | |
| Sertifikaadid | CE, CB, ENEC, RoHS, ETL, SAA | | |
| Lisainfo | | | |
| Insatleerimise meetod | Toend paigaldus (reguleeritav nurk) | | |
| Tark juhtimine | DALI | | |
| Mõõtmed | | Valgusjaotusköver | |
| | | | |