

	Toote nimi	200W HiClean PLUS LED tööstusvalgusti	
	Toote nr	HB06-200	
Valgustehnilised andmed			
LED-i tüüp	Nichia	Värvsustemperaatuur	3000K, 4000K, 5000K
Valgusviljakus	140(±5%)lm/W(5000K Ra70)	Värviedastusindeks	Ra70, Ra80
Valgusvoog	28000(±5%)lm(5000K Ra70)	Valgusvihu nurk	H00A02, H00B03, H00B04, H25201, H25202, H25203
Elektrilised andmed			
Draiver	Mean Well	Sagedus	50/60Hz
Toitepinge	AC100-240V / AC100-277V	Võimsustegur	>0.92
Liigpingepiirik	2kV line-line, 4kV line-earth		
Mõõdud, kaal ja muu			
Võimsus	200±10W	Ladustamise temperatuur	-40°C to +70°C(-40°F to +158°F)
Korpus	Alumiiniumi sulam	Töötemperaatuur	-30°C to +50°C(-22°F to +122°F)
IP-kaitseaste	IP66	Tööniiskus	15-90%RH
Eluiga	>50000h (Ta=30°C@L70)	Valgusti netokaal	7.2±0.3kg (15.87±0.66Lbs)
Valgusti mõõtmed	φ489×200mm (19.25"×7.87")	Ekspordi karbi suurus	560×260×565mm (22.05"×10.24×22.24")
Kaitseklass	Klass I		
Sertifikaadid	CE/CB/D-mark/RoHS/UL/DLC/SAA/EMC/LM79/TM21/ISTMT/LCP		
Lisainfo			
Installeerimise meetod	Silmusega kinnitav		
Tark juhtimine	DALI / mikrolaine andur / Zigbee juhtmeta juhtimine		
Mõõtmed		Valgusjaotusköver	
			